

squirt



SEAL

DICHTMILCH

BeadBlock™

150ml

150ml ANWENDUNG :

Anwendung über das Ventil

1. Vor dem Einfüllen Ventil auf 4 oder 8 Uhr drehen.
2. Ventileinsatz entfernen.
3. **Flasche gut schütteln** und das Siegel entfernen.
4. Den beigefügten Schlauch auf die Flaschenöffnung und das freie Ende in die Ventilöffnung stecken. Gewünschte Menge Squirt SEAL in den Reifen drücken.
5. Reifen nach Herstellerangaben aufpumpen.

WICHTIG:

Neue Reifen können anfangs einen Teil der Dichtmilch absorbieren. Restliche Dichtmilch gut verschlossen aufbewahren und bei Bedarf Reifen nachfüllen.

DOSIERUNG:

REIFENTYP	ml
Mountain Bike 26 & 27.5"	80-100ml
Mountain Bike 29"	100-120ml
Gravel	70-90ml
Rennrad	60-80ml

squirt



SEAL

DICHTMILCH

BeadBlock™

1ℓ

1ℓ

ANWENDUNG :

Anwendung mit BeadBlock™ Granulat (verschließt Löcher bis 6mm)

1. Luft aus dem Reifen rauslassen und eine Seite von der Felge abheben.
2. Flasche gut schütteln und das Siegel entfernen.
3. Angegebene Menge Dichtmilch sofort nach dem Schütteln in den Reifen leeren.
4. Flasche mit **BeadBlock™** öffnen. Kappe mit Granulat füllen und direkt in den Reifen leeren.
5. Reifen wieder auf die Felge montieren .
6. Reifen drehen bis Ventilöffnung oben ist. (Wenn das Ventil unten ist kann bei Verwendung einer CO2-Patrone die extreme Kälte die Dichtmilch hart werden lassen).
7. Reifen nach Herstellerangaben aufpumpen.

DOSIERUNG:

REIFENTYP	ml
Mountain Bike 26 & 27.5"	80-100ml
Mountain Bike 29"	100-120ml
Gravel	70-90ml
Rennrad	60-80ml

WICHTIG:

Neue Reifen können anfangs einen Teil der Dichtmilch absorbieren. Restliche Dichtmilch gut verschlossen aufbewahren und bei Bedarf Reifen nachfüllen.

squirt



SEAL

DICHTMILCH

BeadBlock™

5l

5l

ANWENDUNG :

**Anwendung mit BeadBlock™ Granulat
(verschließt Löcher bis 6mm)**

1. Luft aus dem Reifen rauslassen und eine Seite von der Felge abheben.
2. Flasche gut schütteln und das Siegel entfernen.
3. Angegebene Menge Dichtmilch sofort nach dem Schütteln in den Reifen leeren.
4. Flasche mit **Squirt BeadBlock™** Granulat öffnen. Kappe bis zur Hälfte befüllen (\pm 2 ml). Granulat mit angegebener Menge **Squirt SEAL** ammoniakfreier Dichtmilch direkt in den Reifen geben.
5. Reifen wieder auf die Felge montieren .
6. Reifen drehen bis Ventilöffnung oben ist. (Wenn das Ventil unten ist kann bei Verwendung einer Co2-Patrone die extreme Kälte die Dichtmilch hart werden lassen).
7. Reifen nach Herstellerangaben aufpumpen

DOSIERUNG:

REIFENTYP	ml
Mountain Bike 26 & 27.5"	80-100ml
Mountain Bike 29"	100-120ml
Gravel	70-90ml
Rennrad	60-80ml

WICHTIG:

Neue Reifen können anfangs einen Teil der Dichtmilch absorbieren. Restliche Dichtmilch gut verschlossen aufbewahren und bei Bedarf Reifen nachfüllen.

squirt



BeadBlock™
GRANULAT

30ml

Squirt BeadBlock™ Granulat besteht aus chemisch unbedenklichem Material und kann in Verbindung mit Squirt **SEAL Dichtmilch** auch größere Löcher zuverlässig verschliessen.

30ml INSTRUCTIONS :

Flasche mit **Squirt BeadBlock™** Granulat öffnen. Kappe mit Granulat füllen . Granulat mit angegebener Menge **Squirt SEAL** ammoniakfreier Dichtmilch direkt in den Reifen geben.

WARNUNG :

Nicht schlucken – gesundheitsschädlich



Squirt



PARTICULES

100ml

Squirt BeadBlock™ Granulat besteht aus chemisch unbedenklichem Material und kann in Verbindung mit Squirt **SEAL Dichtmilch** auch größere Löcher zuverlässig verschliessen.

100ml INSTRUCTIONS :

Flasche mit **Squirt BeadBlock™** Granulat öffnen. Kappe bis zur Hälfte befüllen (± 2 ml). Granulat mit angegebener Menge **Squirt SEAL** ammoniakfreier Dichtmilch direkt in den Reifen geben.

WARNUNG :

Nicht schlucken – gesundheitsschädlich